

Caractéristiques techniques

- Flèche d'attelage à ressort avec 2 positions de réglage en hauteur
- Béquille hydraulique avec pompe à main
- Régime prise de force tracteur 1000 tr/min pour tous les modèles
- Freinage à commande hydraulique assisté
- Casquette anti-projection et lucarne de visibilité sur le panneau avant
- Fond mouvant 2 chaînes marines
- Epandage par deux hérissons verticaux double spire Ø1030
- Avancement et variation du fond mouvant à commande électrique depuis le poste de conduite ; possibilité d'inverser le sens de marche par le distributeur double effet du tracteur
- Vitesse de rotation des hérissons : 292 tr/min sur HVB 103-11 et 400 tr/min à partir HVB 103-13
- Sécurité du cadre d'épandage par limiteur de couple à cames débrayables
- Gyrophare arrière
- Transmission par joint homocinétique ; transmission arrière avec roue libre
- Pâles d'usure sur le premier tiers inférieur des hérissons



Dimensions

| Type | CU (T) | PV (kg) | Vol (m3) | Long. Larg. Intérieur | Haut Côté | Essieu | Voie (m) | Pneus | Larg. Hors tout (m) | Code |
|------------|--------|---------|----------|-----------------------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------|---------------------|---------|
| HVB 103-11 | 7 | 4010 | 11 | 5,25 x 1,4/2 m | 1,10 m | 90 10 A | 2,1 | 18,4 x 34 14 P Ø 1650 x 467 | 2,55 | FU 6206 |
| HVB 103-13 | 8,4 | 4330 | 13 | 5,25 x 1,4/2 m | 1,40 m | 100 10 A | 2,1 | 18,4 x 38 14 P Ø 1750 x 467 | 2,60 | FU 6211 |
| HVB 103-15 | 9 | 4830 | 15 | 6 x 1,4/2 m | 1,40 m | 100 10 A | 2,1 | 18,4 x 38 16 P Ø 1750 x 467 | 2,60 | FU 6216 |
| HVB 103-17 | 10,5 | 5290 | 17 | 6,75 x 1,4/2 m | 1,40 m | 110 10 A | 2,1 | 650/65 x 30,5 16 P Ø1650 x 650 | 2,85 | FU 6306 |

| Options | Code |
|--|----------------------|
| Porte à fumier sans bavette d'étanchéité de type semi guillotine | FU 5950 |
| Porte à lisier avec bavettes d'étanchéité de type semi guillotine | FU 5959 |
| Centrale hydraulique avec régulateur de débit et inverseur de marche à commande électrique | FU 5942 |
| Sécurité de porte | FU 5949 |
| Indicateur visuel d'ouverture de porte | FU 5728 |
| Compteur d'épandeur sur arbre du fond mouvant | FU 5962 |
| Volets d'andainage pour cadre de hérissons Ø1030 | FU 6141 |
| Kit pâles d'usure (complément pour couverture totale des hérissons) | FU 6631 |
| Protection de feux fixe | FU 6638 |
| Protection de feux escamotable (uniquement avec l'option porte) | FU 6645 |
| DPA radar éco (uniquement avec l'option centrale hydraulique) | FU 6525 |
| Options roues | Voir tableau page 10 |