

Caractéristiques techniques

- Attelage catégorie 1 intérieur et extérieur
- Alimentation du système d'épandage par tapis de 0,80 m
- Entraînement hydraulique du tapis et des plateaux actionné par un distributeur double effet du tracteur. Nécessite un débit d'huile de 35 litres/min minimum
- Démêlage du produit par chaînes articulées
- Réglage du dosage par trappe manuelle crantée
- Système d'épandage par 2 plateaux Ø 480 commande hydraulique

Dimensions

Type	Cap (litres)	PV (kg)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Code
RTC 1200	1200	600	1,90	2,00	1,40	EN 1112
RTC 2000	2000	750	2.30	2,15	1,65	EN 1113



Options	Code
Rehausses pour RTC 1200 hauteur 100 mm (+ 250 l)	EN 1120
Jeu de volets de localisation	EN 1125
Simple trappe à commande hydraulique à partir d'un distributeur double effet du tracteur	EN 1150
Double trappe à commande hydraulique indépendante droite et gauche à partir d'un distributeur double effet du tracteur	EN 1620
Commande électrique d'une trappe hydraulique	EN 1837
Commande électrique de la vitesse d'avancement du tapis	EN 1152
Commande électrique de la vitesse de rotation du système d'épandage	EN 1151
Bâche de trémie avec arceaux boulonnés	EN 1195
Tamis maille de 40 x 40	EN 1197
Compresseur hydraulique entraînement par prise de force 540 tr/mn	EN 1196
Compresseur hydraulique entraînement par prise de force 1000 tr/mn	EN 1192
Tapis à tasseaux de 10 mm	EN 1193
Hérisson démêleur hydraulique pour vrac humide	EN 1485