

Désignation roues Diamètre en mm X largeur en mm	TE 25	TE 40	TE 60	TE 75	TE 100	TE120	A partir du TE145
10/75 x 15 - 12 P – Aw (760x264)	Série						Nous consulter
11,5/80 x 15 - 12 P – Aw (845x290)	Option						
12,5/80 x 15 - 14 P – Aw (889x307)	Option						
15,0/70 x 18 - 12 P – Aw (990x391)		Série					
15 x 22,5 XY1 rechapé (1075x387)			Série				
15 x 22,5 Flotair + (1075x387)		Option	Option				
550/45 x 22,5 - 12 P T 404 (1065x535)		Option	Option				
550/60 x 22,5 - 16 P - A 331 ou T404 (1238x550)			Option				
580/65 R22,5 TL TWIN RADIAL (1300x550)			Option	Option			
21,3 x R24 - 12 P - Trac Pro (1400x510)			Option	Série			
600/55 x 26,5 - 12 P - T 421 (1350x591)			Option	Option	Option		
600/60 x 30,5 - 12 P - T 421 (1500x600)				Option	Série		
650/65 x 30,5 - 16 P - T 421 (1650x650)					Option	Option	
680/55 R 26,5 TL TWIN RADIAL (1400x666)			Option	Option	Option		
600/60 x 30.5 16 PR profil 331 (1500x600)						Série	

Photos et données non contractuelles